



TVS

RTR 160 4V

**RECIBE KIT <sup>DE</sup>  
ACCESORIOS <sup>[4]</sup>****Motor**

4 tiempos. Distribución por cadena. 4 válvulas. Monocilíndrico.

**Vel. Máxima**

118 km/h

**Frenos**

Delantero: Disco individual pétalo de 270 mm  
Trasero: Disco pétalo de 240 mm

**Rendimiento de hasta**

45 km/l\*

**MOTOR**

Desplazamiento:	159.7 cc
Potencia:	16.28 hp @ 8,500 rpm
Torque:	13.1 Nm @ 6,000 rpm
Diámetro de carrera:	62 x 52.9 mm
Arranque:	Eléctrico

**CHASIS**

Chasis:	Tubular doble cuna
Capacidad de combustible:	12 l
Llanta delantera:	90/90-17 sin cámara

**DIMENSIONES Y PESO**

Largo:	2,050 mm
Ancho:	790 mm
Alto:	1,050 mm
Distancia entre ejes:	1,357 mm

Transmisión:	5 velocidades
Transmisión final:	Cadena
Alimentación:	Carburador UCAL BS-26
Encendido:	IDI-Digital modo dual
Relación de compresión:	9.5:1
Enfriamiento:	Aire y radiador de aceite frontal
Llanta trasera:	110/80 - 17 sin cámara
Suspensión delantera:	Horquilla telescópica
Suspensión trasera:	Monoshock

Distancia al suelo:	180 mm
Capacidad de carga:	130 kg
Altura de asiento:	800 mm
Peso en orden de marcha:	147 kg

**torinomotors.mx | TorinoMotorsMX**

\*El rendimiento depende de las condiciones del camino, tráfico vehicular, carga transportada, hábitos de manejo y calidad del combustible. Fotografía ilustrativa.